



槍型攝影機

型號	AHB_200
影像感測器	2MP CMOS 感測器
解析度	1920(H) × 1080(V)
訊號格式	NTSC / PAL
影像張數	NTSC: 1080P@30FPS / PAL: 1080P@25FPS
最低照度	0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
日夜模式	機械式紅外線濾光片自動切換器
角度調整	水平：0° ~ 360°、垂直：0°~ 180°、旋轉：0°~ 360°
快門速度	NTSC: 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒, PAL: 1/25 秒 ~ 1/50,000 秒
焦距	3.6mm
水平視角	82.2°
鏡頭直徑	M12
同步掃描	內部同步掃描
紅外線距離	20 公尺
影像輸出	1 個類比高畫質影像輸出
訊號切換	TVI / AHD / CVI / CVBS
影像模式	標準 / 鮮豔
自動增益 (AGC)	支援
數位寬動態 (DWDR)	支援
背光補償 (BLC)	支援
影像設定	明亮度、銳利度、對比度、飽和度、鏡像、數位降噪
OSD 語言	英文
防水等級	IP66
工作環境	溫度：40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F) , 濕度：小於 90% (非冷凝)
電源供應	12 VDC±15%
耗電量	最大 4 W
材質	金屬
本體尺寸	Φ 70 mm × 154.5 mm (Φ 2.76" × 6.08")
重量	Approx. 400 g (0.88 lb.)